

República Dominicana

Ministerio de Salud

"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

CODIGO:

Nombre Genérico: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

Descripción: IMPRESORA MULTIFUNCIONA LASER PRO

DENOMINACION DEL EQUIPO	IMPRESORA MULTIFUNCIONALLASER PRO
ESPECIFICACIONES GENERALES	DESCRIPCION: IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL, IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEO, UNIDAD USB DE ACCESO FACIL S STEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS® 7, WINDOWS SERVER® 2008 R2, WINDOWS SERVER® 2008, WINDOWS VISTA®, WINDOWS SERVER 2003, WINDOWS XP
	ESPECIFICACIONES DE IMPRESION:
	- VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO: NORMAL HASTA 42 PPM
	- VOLUMEN DE PAGINAS MENSUAL RECOMENDADO: DE 2000 A 6000
	- TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN. LASER
CARACTERISTICAS	- CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO OPTIMA: HASTA 1200*1200 PPP
	- PANTALLA TACTIL LCD
	- VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 800 MHZ
	- PREPARADO PARA RED: ESTANDAR
	- COMPATIBLE CON: WINDOWS 10, 8, 7, V STA, SERVER 2008 R2, MAC OS
	- MEMORIA ESTANDAR DE 256 MB
	- TARJETA DE RED.
	ESPECIFICACIONES DEL ESCANER:

TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO

FORMATO DEL ARCHIVO DE DIGITALIZACION: PDF,

Página1|2

FICHA ACTUALIZADA: ABRIL 2019 XVALIDO POR: (REF. COM. DINF-0103-2019)



República Dominicana Ministerio de Salud

"Año de la Innovación y la Competitividad"

	JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A
	- RESOLUCION DE ESCANEO, OPTIMA: HASTA 600
	PPP
	- TAMAÑO DE ESCANEO CAMA PLANA MAXIMO:
	216*356 MM
	- VELOCIDAD DE ESCANEO NORMAL: HASTA 42 PPM
	EN NEGRO Y 32 PPM A COLOR
	ESPECIFICACIONES COPIADORA:
	- VELOCIDAD DE COPIADO NORMAL
	 RESOLUCION DE COPIA TEXTO EN NEGRO: HASTA
	600*600 DPI CAMA PLANA Y ADF 300*600 DPI
	- CONFIGURACION DE REDUCCION/AMPLIACION DE
	COPIAS: 25 HASTA 400%
	- COPIAS, MAXIMO: HASTA 9999 COPIAS
	 CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL.
	 MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE.
	 CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE
	HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO
REQUISITOS GENERALES	Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL.
	EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL TARRICANTE EN EL CUE SE SERSEULUS DUE DE TARRICANTE EN EL CUE SE SE SERSEULUS DUE DE TARRICANTE EN EL CUE SE
	FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS.
	NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES.
	NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES. NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL
	FABRICANTE.
SEGURIDAD	N/A
GARANTIA C.NO	1 ANO DE GARANTÍA EN EQUIPO, EN PARTES, MANO DE
	OBRA Y SERVICIO EN SITIO PARA LATINOAMÉRICA (REPÚBLICA DOMINICANA).
W/z	DE Q
19 MI	LUD PÚBLICA
100	(2)



República Dominicana Ministerio de Salud

"Año de la Innovación y la Competitividad" V

FICHA TÉCNICA

CODIGO:	

Nombre Genérico: SCANNER

Descripción: SCANNER PARA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS.

	FICHA TECNICA DE SCANNER
DENOMINACION DEL EQUIPO	SCANNER
ESPECIFICACIONES GENERALES	 TECNOLOGÍA DE DIGITALIZACIÓN: SENSORES TRIPLE CCD MODO DE ESCANEO: BLANCO Y NEGRO / ESCALA DE GRISES / COLOR MODO DE ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: ADF SÍ CAMA PLANA SÍ CAPACIDAD DEL ADF: 80 PÁGINAS TAMAÑO DEL DOCUMENTO: ADF MÍNIMO: A8 (52 X 74MM) ADF MÁXIMO: A4 (210 X 297 MM) CAMA PLANA: A8 - A4 VELOCIDADES DE ESCANEO: (200 O 300 PPP, COLOR, ESCALA DE GRISES Y BLANCO Y NEGRO) SALIDA: SIMPLEX DÚPLEX A4 VERTICAL: 60 PPM A 200 PPP EN COLOR 80IPM @ 200 DPI COLORES 60 PPM @ 300 PPP EN COLOR B-DESCALA DE GRAY LEVELS) / 24-bit (16.7 MILLION COLORS)
	ADF COLOR DE FONDO: BLANCO (PREDETERMINADO) / SELECCIONABLE NEGRO
W CHOLOGIA OR NEW YORK	SOFTWARE INCLUIDO: CONTROLADOR TWAIN, SCANDALL PRO V2, EL CONTROLADOR ISIS, QUICKSCAN (DEMO), SOFT IPC (DEMO), VRS PRO, SCAN TO MICROSOFT SHAREPOINT, ABBYY FINEREADER FOR SCANSNAP, ESCÁNER CENTRAL ADMIN. FUNCIONES: ALIMENTACIÓN MÚLTIPLE



Ministerio de Salud

"Año de la Innovación y la Competitividad"

 PESO: 8,8 KG HUMEDAD (EN FUNCIONAMIENTO): 20-80% DE HUMEDAD RELATIVA (SIN CONDENSACIÓN) CONSUMO DE ENERGÍA: 45W (6.2W EN MODO DE ESPERA) REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN: 100-240VAC TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 5-35 ° C CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL. MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE. CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL. EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS. NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES. NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
 HUMEDAD (EN FUNCIONAMIENTO): 20-80% DE HUMEDAD



República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

"Año de la Innovación y la Competitividad" 🗸

	CODIGO:	
Nombre Genérico: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL		
Descripción: IMPRESORA MULTIFUNCIONALDE ALTO RENDI	MIENTO	

FICHA T	ECNICA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
DENOMINACION DEL EQUIPO	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
ESPECIFICACIONES GENERALES	 MEMORIA ESTÁNDAR 512 MB DE RAM RESOLUCIÓN DE MECANISMO 120()*1200 PPP COMPATIBILIDAD CON LOS PDL SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLE CON EL SOFTWARE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN. ESTIMULACIÓN DE POSTSCRIPT 3: WINDOWS 2000/XP/WINDOWS VISTA/WINDOWS 7/SERVER 2003/SERVER2008, CITRIX
CARACTERISTICAS	 SISTEMA MULTIFUNCIONAL DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN DIGITAL MONOCROMÁTICO. FUNCIONES ESTÁNDAR: 1730IF COPIADO, IMPRESIÓN (UFR IL LT) ESCANEO, ENVIÓ FAX, COPIADO. PANTALLA TÁCTIL LCD EN BLANCO Y NEGRO QVGA DE 5.7 MEMORIA ESTÁNDAR 512 NB DE RAM MÁXIMO: 512 MB RAM CONEXIÓN DE INTERFAX DE RED: ETHERNET 10/100 BASE -TX VELOCIDAD DE COPIADO/IMPRESIÓN (B/N(CARTA)1730/1730I/1730IF HASTA 32 PPM SELLO DE AGUA, BORDE DE PÁGINA, IMPRESIÓN BILATERAL, COMPAGINACIÓN, IMPRESIÓN DE FOLLETO, AGRUPAR, TAMAÑOS/ORIENTACIONES MIXTA DEL PAPEL, DESPLAZAMIENTO, IMPRESIÓN EN TRANSPARENCIA, REDUCCIÓN DE TÓNER,



República Dominicana Ministerio de Salud Pública

"Año de la Innovación y la Competitividad"

FICHA TÉCNICA

- CONTROLADOR GENÉRICO PCL 6.
- ESCANEO TWAIN EN RED ESTÁNDAR
- UTILITARIO DE ESCANEO EN RED COLOR NETWORK SCANGEAR
- ENVIÓ A COLOR MÉTODO DE ENVIÓ CORREO ELECTRÓNICO, I-FAX, SERVIDOR DE ARCHIVOS (FTP,SMB), FAX SÚPER G3 RESOLUCIÓN D ESCANEO 600X600, 400X400, 300X300, 200X200, 200X100, CANTIDAD MÁXIMA DE 500 DESTINOS PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
- FORMATO DE ARCHIVOS TIFF, JPEG, PDF
- TAMAÑO DE PAPEL FUNCIÓN BILATERAL AUTOMÁTICA SIN BANDEJA ESTÁNDAR PESO DEL PAPEL: 17 LB A 28 LB.
- PESO: APROXIMADAMENTE 97.7 LB
- TÓNER DE RENDIMIENTO: 15,100 IMÁGENES A UNA COBERTURA DEL 6%
- CAPACIDAD DE PAPEL 100 HOJAS

ESPECIFICACIONES DE FAX:

- ESTÁNDAR EN LOS MODELOS IF OPCIONAL PARA LOS MODELOS BASE
- LÍNEAS DE CONEXIÓN 1 MAX.
- VELOCIDAD DEL MODEM SÚPER G3:33.6 ·KBPS G3:14.4 KBPS

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD:

 ADM. DE ID DE DEPARTAMENTO, ADMINISTRACIÓN DE ID USUARIO, IPV6, CARACTERÍSTICA DE RESTRICCIÓN.

INFORMACIÓN AMBIENTAL:

CALIFICACIÓN

- ENERGY STAR
- CUMPLE CON LA NORMA ROHS
- BLU ANGEL

OTROS ACCESORIOS OPCIONALES:

- GABINETE TIPO E (PEQUEÑO)
- GABINETE TIPO F(GRANDE)
- CASETE AP1
- CASETE PARA SOBRES D1
- TARJETA DE FAX SÚPER G3 AJ1





República Dominicana Ministerio de Salud Pública

"Año de la Innovación y la Competitividad"

	 KIT DE IMPRESIÓN PCL AL1 KIT DE IMPRESIÓN PS AL1 KIT DE PDF KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRA LICENCIA PARA MFP PARA LA IMPRESIÓN SEGURA MICARD V2 HID PROX PARA UNIFLOW SSP MANIJA DE ACCESIBILIDAD PARA EL ADF A1 LECTOR DE TARJETA DE COPIADO KIT DE ETIQUETA BRAILLE F1 INCLUYE LOS CARTUCHOS DEL TÓNER ALTURA 4 5/8(116)+ 1/8 (3MM) PARA LAS PATAS DE CAUCHO
REQUISITOS GENERALES	 CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE DE TENER CENTROS AUTORIZADOS DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL. MARCA REGISTRADA INTERNACIONALMENTE. CATÁLOGOS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE OFRECIDOS EN MEDIO DIGITAL O FÍSICO Y PAGINA WEB DEL FABRICANTE EN ESPAÑOL. EL SUPLIDOR DEBE ENTREGAR UN DOCUMENTO DEL FABRICANTE, EN EL QUE SE ESPECIFIQUE QUE LOS EQUIPOS SON NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS. NO SE ACEPTAN EQUIPOS CLONES. NO SE ACEPTAN MODELOS DESCONTINUADOS POR EL FABRICANTE.
SEGURIDAD	N/A
GARANTIA	3 AÑOS DE GARANTÍA EN EQUIPO, EN PARTES, MANO DE OBRA Y SERVICIO EN SITIO PARA LATINOAMÉRICA (REPÚBLICA DOMINICANA).